



tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 40341

Descrizione prodotto

Non serve il trapano per montare saldamente l'asta per doccia tesa® Spaa. Le superfici restano intatte. La cromatura dà luce alla barra. È rimovibile velocemente e senza lasciare traccia quando si vuole. Facile da riutilizzare altrove, basta un nuovo adattatore BK30-2.

Caratteristiche

- Asta per doccia, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Elementi cromati di metallo e di plastica
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facile da rimuovere senza lasciare traccia e riapplicare altrove con adattatore BK30-2
- Montaggio senza trapano
- Include saliscendi conico, inclinabile
- Lunghezza barra: 705mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 12 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Rimozione senza residui | yes |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Riutilizzabile | yes |
| • Materiale | Plastica cromata,
Metallo cromato | • Riutilizzabile con | Adapter BK30-2 |
| • Privo di solventi | yes | • Serie di design | tesa® SPAA |
| • Resistente ai raggi UV | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate,
Vetro |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |
| • Resistenza all'umidità | yes | | |



tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>