



tesa® Spiralsleeve 51026 PV5



Produkta Informācija

PET auduma Sleeve aizsardzībai pret nodilumu un uzlabotam elastīgumam

Produkta apraksts

tesa Sleeve® 51026 PV5 ir PET auduma uzmava ar akrila līmvielas pārklājumu stūros uzklāšanai aptinot apkārt.

- * Augsta temperatūras izturība 150°C/3000 h
- Augsts elastīgums
- Īpaši augsta nodiluma noturība
- Krāsa: Melna

Lietojumi

tesa Sleeve® 51026 PV5 ir paredzēta lietošanai dzinēja nodalījumā un sniedz izcilu aizsardzību pret nodilumu un elastīgumu.

- Tā apvieno līmītes uzklāšanu, aptinot apkārt, ar uzmavas elastīgumu

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 530 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------|
| • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312) | Class E | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class D | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class B |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 5.5 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildu informācija

Standarta platums: 45, 59 mm

- garums: 10, 15 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® Spiralsleeve 51026 PV5

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>